



These poles are used to illuminate vast areas such as green spaces, parks, squares, highways, bridges, hospitals areas, and factories areas. These towers are usually made 11-32 m height in the motor and motor less types with fixed and movable baskets. In the movable type, the basket safety is provided by special locks, so that, if the cable tears in ascending or descending movement or if it is subjected to direct fall, this lock prevents the basket from falling

	ارتفاع کل	ضخامت ابتدا	ضخامت انتها	مقطع پایین	مقطع بالا	بیس پلیت
	H	T1	T2	M1	M2	B
برج های روشنایی	11.5	0.3	0.3	31	14	60*1.5
Lighting tower	15	0.4	0.4	37	18	60*1.5
	18	0.4	0.4	37	18	60*1.5
	30	0.5	0.5	71	30	105*2.5

## LIGHTING TOWER

این پایه ها برای روشنایی فضاهای وسیع مانند فضاهای سبز، بوستان ها، میدان های شهری، بزرگراه ها، پل ها و محوطه بیمارستان ها و کارخانه ها بکار می روند. این برج ها از ارتفاع ۱۱ تا ۳۲ متر بصورت موتور دار و بدون موتور با سبد ثابت و متحرک تولید می گردند که در نوع متحرک، ایمنی توسط قفل های ویژه ای تامین می گردد و در اینصورت چنانچه سیم بکسل در هنگام بالا رفتن یا پایین آمدن دچار پارگی شود، این قفل از سقوط سبد جلوگیری می کند.

